



Kom. Nr.	Objekt
Raum	Anzahl:
Plan Nr. :	

Zweiflügelige Stahltüre MZ - 2

Rohbaurichtmaß: B = H =				Lichtausschnitt Gehflügel		
DIN-Richtung:links		rechts		Größe: B = H =		
				Lichtausschnitt Standflügel Größe: B = H =		
Zargentyp:				Sicherheitsreinrichtungen		
Eckzarge		Eck + Ergänz		vorg. Riegelkontakt		
Eck + Gegenzarge		Blockzarge		vorg. Riegelkontakt (Schnappr.)		
				2 x vorg. verdeckter Magnetkontakt		
Wandart:				2 x vorg. aufliegender Magnetkontakt		
Stahlbeton		Mauerwerk		vorg. E-Öffner für Gehflügel		
Gasbeton		Ständerwand		vorg. E-Öffner für Geh- & Standfl.		
Maulweite:	mm			vorg. verdecktliegender Kabelübergang		
				vorg. aufliegender Kabelübergang		
Schließertyp und Feststellanlage:			vorg. Blockschloss			
2 GEZE TS 4000 + WSS-Schliessfolgeregel.			Einbruchschutz WK 1			
GEZE TS 5000 IS				Einbruchschutz WK 2		
GEZE TS 5000 R IS (Festst. 80- 130 °)				Einbruchschutz WK 3		
Feststellanlage 180 °				Einbruchschutz WK 4		
(Netzgerät, Taster, 2 Haftmagnete, 1 Rm)				Rauchschutz RS		
				Schallschutz 43 db		
Drücker Typ: Viele	r 55.522					
Drückergarnitur	Dr./Dr.			Bodentürstopper OGRO TZ 5001		
Wechselgarnitur	Kn./Dr.			Wandtürstopper		
Kurzschild		Kunststoff		Schloss Typ:		
	Aluminiu	m EV 1		PZ-Wechselschloss		
Rundrosette □ Niro (V2A) geschl. □				PZ-Panikschloss, Panikf. Gehfl.		
Abschließbarer Schnappriegeldrücker				Panikfunktion Geh- & Standfl.		

HORCH STAHLBAU • AUWEG 7 • 74861 NEUDENAU •TEL 06264/9219-0•FAX-19 E-mail: info@horch-stahlbau.de http://www.horch-stahlbau.de/