




PIV
Prüfinstitut
Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41
D-42551 Velbert
Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5
Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69
eMail: piv.velbert@t-online.de
www.piv-velbert.de



Gutachtliche Stellungnahme Nr. 22-17/04 ERW2

mit den Produktbezeichnungen:

- 2-flg. feuerhemmende Tür „System Schröders TSN-2“
- 2-flg. feuerbeständige Tür „System Schröders TSN-12“
- 2-flg. Rauchschutztür „System Schröders RSN-2“
- 2-flg. einbruchhemmende Tür WK-3 „System Schröders ESN-2“
- 2-flg. Tür Britischer Standard „System Schröders BSN-2“
- 2-flg. Tür Niederländischer Standard „System Schröders GSN-2“
- 2-flg. schallhemmende Tür „System Schröders SN-2“

zum Kurzbericht Nr. 22-7/04E nach DIN V ENV 1627 WK3
mit der Produktbezeichnung: Zweiflügelige Tür „System Schröders“ WK3

Antragsteller: **Theo Schröders**
41812 Erkelenz

Gegenüber der geprüften zweiflügeligen Türe werden die Ausführungsvarianten entsprechend Anlage, Seite 1 und Seite 2, Pos. 1-21 zugelassen.

Im Einzelnen sind die in Anlagen Abb.1 – Abb.31 genannten Vorgaben einzuhalten.

Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Gültigkeit. Sie kann verlängert werden, wenn sich die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

42551 Velbert, den 26. September 2007

R. Ehle
Dipl.-Ing.



Anlagen:
Übersicht Anlage Seite 1 und Seite 2
Abbildungen Abb.1-31

Institutleitung:
Rainer Ehle, Dipl.-Ing.

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen



Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO / IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG 607 / ff
BAU-BG-Prüfstelle für DIN 4422 (Fahrwerkrollen)
DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Ausführungsvarianten 2-flg. Türen
Widerstandsklasse 3 WK-3 DIN EN 1627
zum Kurzbericht Nr.: 22-7/04E

Anlage zum
Gutachten-Nr.: 22-1704ERW2

| | | Anlage |
|-----|--|---|
| 1.) | <ul style="list-style-type: none"> - 2flg. feuerhemmende Tür "System Schröders TSN-2" - 2flg. feuerbeständige Tür "System Schröders TSN-12" - 2flg. Rauchschutztür "System Schröders RSN-2" - 2flg. einbruchhemmende Tür WK-3 "System Schröders ESN-2" - 2flg. Tür Britischer Standard "System Schröders BSN-2" - 2flg. Tür Niederländischer Standard "System Schröders GSN-2" - 2flg. schallhemmende Tür "System Schröders SN-2" | <p>1 2 3 4 24 25 26</p> |
| 2.) | <ul style="list-style-type: none"> - Türflügelabmessungen mind. B 500mm x H 1720mm (BRM 1050mm x 1750mm) max. B 1605mm x H 2982mm (BRM 3250mm x 3000mm) | <p>1 bis 4 24 bis 26</p> |
| 3.) | <ul style="list-style-type: none"> - ohne Türschließer - innenliegender Türschließer - Bodentürschließer - Schießfolgeregler | <p>10 1;2;3;24</p> |
| 4.) | <ul style="list-style-type: none"> - Türband KOF-72/D - Türband KOF-75 - Türband KOF-92-01 - Türband Typ "VX" - zusätzliche(s) Türband /-bänder (drei und mehr) | <p>5 6 7 31 10</p> |
| 5.) | <ul style="list-style-type: none"> - zusätzliche(r) Sicherungszapfen (zwei und mehr) - Zapfenverstärkung aus Mutter M14 | <p>10 16</p> |
| 6.) | <ul style="list-style-type: none"> - andere eingesetzte Bodendichtungen - aufgesetzte Bodendichtung - Gleitdichtung | <p>8</p> |
| 7.) | <ul style="list-style-type: none"> - Zarge und Türfalz vierseitig - Zargentyp "ZG 68/76" | <p>9</p> |
| 8.) | <ul style="list-style-type: none"> - beliebige Mineralwollplatten z.B. "ISOVER TP-1" min. Dicke 60mm - Mineralfaserplatte "Tervol R-4333" Einbaudicke 2x33mm - Mineralfaserplatte "Thermacor M20" Einbaudicke 2x20mm - Sandwichplatte "Thermacor MG 137" Einbaudicke 2x20mm - Papierwabe z.B. "BEECORE 100/25" Einbaudicke 66mm | <p>4 1 und 4 1 und 4 1;2;4 u.26 3;4;24;25</p> |
| 9.) | <ul style="list-style-type: none"> - zusätzliche Sicherheitseinrichtungen - elektr. Türöffner - Magnetkontakte - Riegelkontakte - Kabelübergänge - Zusatzschlösser ober- und unterhalb des Hauptschlusses (z.B. Blockschloss) - optische Spione - Alarmtapeten usw. | <p>17 10</p> |

| Ausführungsvarianten 2-flg. Türen Widerstandsklasse 3 WK-3 DIN EN 1627 zum Kurzbericht Nr.: 22-7/04E | | Anlage zum Gutachten-Nr.: <u>22-1708-ERL 2</u> |
|--|--|--|
| | | Anlage |
| 10.) | - Zapfenhöhe 966 von OFF | 1 bis 4 24 bis 26 |
| 11.) | - Schwellenprofil "RP-IV/1.5" - Rahmenprofil IV/B" (s. 22-7/04E) | 8 |
| 12.) | - Stulphalterung "RP-1000" bzw. "RP-344" mit angeschweißten Zwischenstücken (Ausführung nur bei Dreifachverriegelung) | 16 |
| 13.) | - Türluft schwelenseitig 5 ±2 mm " " 5 +5/-2 mm bei Dreifachverriegelung | 1 bis 4 24 bis 26 |
| 14.) | <u>bei Einfachverriegelung</u> - alle Schlösser nach DIN 18250 K1.4 und DIN 18251 K1.4 der Firmen BKS, WSS, BMH, NemeF, ECO und Dorma - alternativ: Schlösser DIN 18251 K1.3 mit geschützten Riegelkästen <u>bei Mehrfachverriegelung</u> - Hauptschloss Typ NEMEF 1749 mit Zusatzschlössern Typ NEMEF 1742 (zwei Stck.) - Einsteckschloss Typ "BMH 1000 STA" mit Oben-/Untenverriegelung - Dreiriegelschloss Typ "BMH 1031" mit Zusatzschlössern (2 Stck.) - Dreiriegelschloss Typ "HZ-Lock" (Fa. Hellmüller & Zingg) - Dreiriegelschloss Typ "AS-2602" (Fa. Karl Fliether) - Dreifallenschloss Typ "BMH 1020" mit Zusatzschlössern Typ "BMH 1032" - Dreiriegelverschluss Typ "319/519/819" (Fa. eff eff) - Dreiriegelverschluss Typ " M-SVP 2000" (Fa. Dorma) | 11 12 15 13 14 27 29 30 |
| 15.) | - Stahlblech verzinkt >=1.5 mm - Edelstahl V2A >=1.5 mm - Edelstahl V4A >=1.5 mm | |
| 16.) | - Türen mit Verglasung nach DIN EN 356 mind. P5A Friesbreite F >=130 mm Verglasung nicht bei Panikverschlüssen !!!! | 18/19 |
| 17.) | - Dickfalz | 20 |
| 18.) | - Einbau in Porenbeton | 21 |
| 19.) | - stumpfer Einbau | 22 |
| 20.) | - Panik-Treibriegelschlösser | 23 |
| 21.) | - auf-/ innenliegende Türtreibriegel (aufliegend abschließbar) | 28 |



PIV
 Prüfinstitut
 Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41
 D-42551 Velbert
 Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5
 Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69
 eMail: piv.velbert@t-online.de



Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 22-7/04E

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Auftraggeber und Hersteller | Theo Schröders 41812 Erkelenz |
| 2. | Bezeichnung des Prüfgegenstandes | Zweiflügelige Tür „System Schröders“ WK3 |
| 3. | Prüfauftrag | Prüfung nach DIN V ENV 1627-1630:1999-04, WK3 |
| 4. | Prüfeinrichtung | Einbruchhemmender Prüfstand |
| 5. | Prüfergebnis | Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3). Einzelheiten der Prüfung, siehe Anlage |
| 6. | Datum der Prüfung | 4. August 2004 |
| 7. | Ort der Prüfung | PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert |
| 8. | Verantwortlicher für die Prüfstelle und für die korrekte Durchführung der Prüfung | H.-J.Kirchhoff Dipl.-Ing. |
| 9. | Datum des Kurzberichtes | 26. August 2004 |
| 10. | Umfang des Kurzberichtes | 1 Seite Deckblatt plus 3 Seiten Anlagen sowie 2 Seiten Montageanleitung 05.08.2004 |
| 11. | Zusatzbedingungen zu diesem Kurzbericht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) 3. Dieser Kurzbericht darf nicht verändert und / oder auszugsweise veröffentlicht werden. Mißachtung bedeutet Urkundenfälschung. 4. Die Gültigkeit des Kurzberichtes gilt solange, wie sich die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. |
| 12. | Kurzbericht genehmigt und freigegeben | H.-J.Kirchhoff   |

Institutsleitung:
 Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.



Es gelten unsere Geschäftsbedingungen

DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle für DIN V 18054, 18103,
 DIN V ENV 1627 ff, DIN 18252, 18257
 Prüfstelle für DIN 18251

RAL-Prüfstelle für RAL-RG 607 ff (Schlösser und Beschläge)
 BAU - BG - Prüfstelle für DIN 4422 (Fahrwerkrollen)



| | |
|------------------------|---|
| Der Antragsteller | Theo Schröders 41812 Erkelenz |
| hat bei der Prüfstelle | PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstr. 41 D-42551 Velbert |
| mit dem Türelement | Zweiflügelige Tür „System Schröders“ WK3 |
| in der Ausführung | zweiflügelige Stahlblechtüre Türblattaufbau: Stahlblech/Mineralwolle/Stahlblech |
| alternativ | Türblattaufbau: Stahlblech/Papierwabe/Stahlblech |
| aus dem Werkstoff | |
| Türblatt | Stahl |
| System | Schröders |
| Zarge | Stahl |
| System | Schröders |
| Zargenausführung | gefälzte Umfassungszarge |

die Anforderungen der **DIN V ENV 1627 in der Klasse WK3** am 4. August 2004 bestanden.

Er ist berechtigt, dieses Türelement wie folgt zu kennzeichnen:

Tür DIN V ENV 1627 WK3

Die Kennzeichnung soll dauerhaft durch ein Schild im Falzbereich erfolgen.

Das Kennzeichnungsschild muß - bei geöffneter Tür - leicht lesbar sein und muß folgende Angaben enthalten:

- Tür DIN V ENV 1627 WK3
- Produktbezeichnung
- Hersteller
- PZ-Nr., Datum
- Prüfstelle Velbert
- gegebenenfalls Hinweis auf DIN CERTCO, DIN-Prüf- und Überwachungszeichen
- gegebenenfalls Hinweis auf Überwachung
- Herstellungsjahr



Als Bestandteil dieses Kurzberichtes gelten die folgenden Informationen über das von uns geprüfte Türelement:

Die Prüfergebnisse gelten grundsätzlich nur für die Maße des geprüften Probekörpers mit der Türflügelgröße

| | |
|---------------|-----------------|
| in der Breite | : 880 / 1360 mm |
| in der Höhe | : 2270 mm |

Weitere Flügelgrößen sind ohne gutachtliche Stellungnahme des Prüfinstitutes zulässig

| | |
|---------------|---------------------------|
| in der Breite | : von 704 mm bis 1496 mm |
| in der Höhe | : von 1816 mm bis 2497 mm |

Eine Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Größen ist nur mit einer gutachtlichen Stellungnahme des Prüfinstitutes möglich.

Dabei dürfen nicht überschritten werden:

- die maximale Tragfähigkeit der verwendeten Bänder.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Der Türspalt* beträgt | 5 mm unten |
| | 5 mm oben |
| | 5 mm schloßseitig |
| | 5 mm bandseitig |

* bedeutet Konstruktionsfuge bzw. Kammermaß im Sinne der DIN V ENV 1627.

Die Angriffsseite ist die : Schließseite und Öffnungsseite

Die verwendeten Beschläge wie:

| | |
|----------------|---------------------|
| die Bänder Nr. | : KOF72 |
| der Firma | : Schwarte |
| Anzahl | : 2 Stück je Flügel |

| | |
|-----------------------------|---|
| die Bandseitensicherung Nr. | : Sicherungszapfen 14x35 - einschraubbar |
| der Firma | : Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH&Co.KG |
| Anzahl | : 1 Stück je Flügel |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| das Hauptschloß Nr. | : BMH 1000 |
| der Firma | : Beyer & Müller, Heiligenhaus |



die Zusatzschlösser Nr. : BKS 1899
Firma : BIS GmbH
Anzahl : automatische Stangenverriegelung nach oben und unten

dürfen durch andere Beschläge nicht ohne gutachtliche Stellungnahme ausgetauscht werden.

Der Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES2 mit ZA und der Profilzylinder nach DIN 18252-P2 -BS oder
und der Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES2 ohne ZA und
Profilzylinder der Profilzylinder nach DIN 18252-P2-BZ,
alternativ Sicherheitsbeschlag EN 1906, Klasse 3 in
Verbindung mit Schließzylinder nach EN 1303,
Klasse 4

Schutzbeschlag und Profilzylinder müssen
DIN CERTCO überwacht sein, alternativ zertifiziert und
überwacht von Zertifizierungsstellen nach DIN EN
45011.

dürfen durch Beschläge anderer Hersteller mit gleicher DIN Bezeichnung und DIN CERTCO Zeichen und Nummer, alternativ zertifiziert und überwacht von Zertifizierungsstellen nach DIN EN 45011, ohne Neuprüfung ausgetauscht werden.

Dieser Kurzbericht darf solange verwendet werden, wie - diese Vornorm DIN V ENV 1627 und - die geprüfte Bauart dieses Türelementes nicht verändert wurden.

42551 Velbert, den 26. August 2004

Hinweis:

Nicht alle unter 14.) aufgeführten Verriegelungen sind für alle unter 1.) aufgelisteten Türtypen verwendbar.

Information und Beratung zur Verwendbarkeit möglicher Kombinationen von Verriegelung und Türtyp erhalten Sie über die jeweiligen Hersteller.